## 安全・色替え簡単・スピーディ/水洗いOK!

変速ミキサー

## カツミック KYシリーズ (DBシリーズ)

米国特許: No.08-716.644 英国特許: No.2.308.313

実用新案: No.2531225&2544510

オイル、パウダー、フィラー にも対応 駆動ユニットが羽根ごと上昇し、 色替えやタンクの洗浄もスピーディ



(写真はKY-500シリーズ 1200lモデル)



(写真はKY-500 DBシリーズ 羽根の上昇位置)

タンク容量: 650L~3,200L パウダー、難燃ブレンド完了時間20分(参考値) 低速回転で、タンク羽根のこびりつきが少ない 小型モーター使用で、エネルギー節約 回転羽根は、無段階変速式 原料の共廻り防止用センターポール、内フィン 装備

駆動ユニット800mm上昇(KY-500) タンク蓋セットで、飛散なし 移動フレーム落下防止安全装置 排出ダンパーロック機構

運転中一時停止時、タイマー残り時間キープ機能中心の回転羽根はオプション仕様(DBシリーズ)

機種仕様	KY-300	KY-500 (DB)	KY-800 (DB)	KY-1000 (DB)	KY-1500 (DB)
タンク容量	300kg (650L)	500kg (1,200L)	800kg (2,160L)	1,000kg (2,400L)	1,500kg (3,200L)
主電動機	7.5 ~ 11kW	11 ~ 15 (5.5 ~ 7.5) kW	15 ~ 22 (5.5 ~ 7.5) kW	15 ~ 22 (5.5 ~ 7.5) kW	18 ~ 30 (5.5 ~ 7.5) kW
駆動制御	変速インバーター				
回転数	0 ~ 60 r.p.m.	0 ~ 40(60) [0 ~ 180] r.p.m.	0 ~ 34(60) [0 ~ 180] r.p.m.	0 ~ 30(45) [0 ~ 180] r.p.m.	0 ~ 30(45) (0 ~ 180) r.p.m.
駆動部昇降	600mm	800mm			

## 有限会社 カツミック

〒270-0222 千葉県野田市木間が瀬5043-8

TEL:04-7198-2171 FAX:04-7198-0834

e-mail: e-mix@katsumix.comURL: http://www.katsumix.com